



## The River, OS Version 1.50, Installation

September 2018

*Le programme d'installation ne fonctionne que sous Windows. Utilisateurs exclusifs de Mac OS, il va falloir vous faire prêter un ordinateur sous Windows ;) Si cela vous pose problème, je tiens à votre disposition un portable configuré que je peux vous adresser et que vous me retournerez après mise à jour. Contactez-moi par mail dans ce cas.*

Téléchargez le fichier suivant

<http://www.baloran.com/TheRiver/TheRiverUpdater.zip>

et décompressez le dans le dossier de votre choix, par exemple **C:\MAJTHERIVER**

*Je vous conseille maintenant de **désactiver provisoirement votre antivirus**, l'un des programme, très propre, est quelquefois traité comme un virus et fait échouer la mise à jour...*

Dans le dossier créé, exécutez **TheRiverUpdater.exe**



La première fois, cliquez **Télécharger**, cela devrait permettre de charger la dernière version (**1.50**). Puis, suivez les instructions du programme ;)

Durant la mise à jour de CARD, vous devriez avoir , pendant 30 secondes, une fenêtre “ligne de commande” avec deux progressions de barres et approximativement ce contenu à la fin...

```
The River Card Update
Please wait, do not close this window...
Atmel SMART device 0x285e0a60 found
Erase flash
done in 0.031 seconds

Write 71680 bytes to flash (280 pages)
[=====] 100% (280/280 pages)
done in 13.762 seconds

Verify 71680 bytes of flash
[===== ] 90% (252/280 pages)
```

Durant la mise à jour de PANEL ou KEY , vous devriez avoir, pendant une dizaine de secondes, une fenêtre “ligne de commande” avec approximativement ce contenu à la fin...

```
Please wait, do not close this window...
upload@2955860-Teensy Uploading to board '2955860-Teensy' (Teensy)
upload@2955860-Teensy Triggering board reboot
upload@2955860-Teensy Firmware: riverpanel_150.hex
upload@2955860-Teensy Flash usage: 198 kiB (77.0%)
upload@2955860-Teensy Uploading... 57%
```

Si il reste bloqué sur “Please wait, do not close this window...” c’est qu’il y a un problème.

Pour finir, vérifiez les version sur The River.

### Sur The Riverkey

Pressez l’encodeur gauche et sans le relâcher tournez-le pour afficher **GLOBAL Setup**. Relâchez l’encodeur et tournez-le vers la droite jusqu’à l’affichage de la version “V 1.50 >> No”. Si il affiche une autre version, c’est qu’il y a un problème. Il faut recommencer.

### Sur The River

Pressez “**S**” et simultanément **System**. Tournez l’encodeur gauche vers la droite pour afficher **About** puis enfoncez l’encodeur. Il devrait afficher les versions de **Panel** et de **Card** (v1.50 / v1.50 ). Si il affiche d’autres versions c’est qu’il y a un problème. Il faut recommencer.

*et n’oubliez pas de réactiver votre antivirus après avoir quitter cette application ;)*

## En cas de problème ou de message d'erreur

Tirez le bord droit de la fenêtre pour l'agrandir et faire apparaître d'autres informations que vous me communiquerez pour CARD, PANEL et KEY (copies d'écran etc...) ;)

